

ENE 点胶机企业事业部经历了 2 年时间研制出高稳定性高精密桌面式点胶方案和 流水线式点胶方案点胶机 设备操作简单.定位高,高速度运传.迷你的外观设计.点胶机设备采用了三种控制平台:教导盒点胶机编程系统 PC 点胶机编程系统 视觉点胶机编程系统.这些系统操作简单安装简单 傻瓜操作系统 中英文字语

ENE 点胶机事业部有手动点胶机 单液点胶机 双液点胶机 自动点胶机 全自动灌胶机 三维点胶机 uv 胶点胶机 AB 胶点胶机 导电胶点胶机 热溶胶点胶机 环氧胶点胶机 电池点胶机 LCD 屏点胶机 非标点胶机设计 等点胶机设备.

ENE301-200MM ENE301-300MM ENE301-400MM ENE301-500MM

自动点胶机 ENE301 的最高速度: 做点: 5 点/秒 点红胶: 3.5 点/秒

直线: X 轴: 600 毫米/秒

Y 轴: 600 毫米/秒

Z 轴: 300 毫米/秒

自动点胶机 ENE301 的重复精度:  $\pm 0.02$  毫米

自动点胶机 ENE301 的驱动方式: 三相步进电机 伺服电机(可选择)

自动点胶机 ENE301 的最大承重: 工作台: 15 千克 Z 轴: 5 千克

自动点胶机 ENE301 的控制方式: 点到点, 直线和圆弧差补

自动点胶机 ENE301 的运动轨迹: 打点 圆弧 半圆 拖圆 平面三维 爬坡

自动点胶机 ENE301 的

输入点数: 20 点

输出点数: 12 点

外接方式: 示教器输入, PC 编程输入

程序容量: 4M

电源: AC220V 开关电源: 40v15A

自动点胶机 ENE301 的外形尺寸: 550 毫米 (长) \* 600 毫米 (宽) \* 591 毫米 (高)

自动点胶机 ENE301 的整机重量: 约 60 公斤