

2009

深圳市鑫晖德自动化科技有
限公司

E&E

【全自动显微镜检测仪】

在当今客户需求不断变化、新技术不断涌现以及竞争力不断加剧的环境下，深圳市鑫晖德自动化科技有限公司的所有员工都深切体会到服务在获取竞争优势中的重要性。本公司坚持以诚信为本、人才为中心、技术为先导、服务为后盾、努力做到最好为经营理念。

全自动显微镜检测仪

全自动显微镜检测仪



- 装载 150/300 万像素 CCD 摄像机，能用极高精细放大图像观察
- 使用 3 轴自动机，能按次序放大表示自动机程序显示点
- 附能自由变更放大观察方向的旋转观察结构（可从自动机程序发出指示）
- 能放大最大 3000 倍 6000 倍（选购）
- 以简单的鼠标操作，可进行检查对象物的距离、半径、角度、面积等测定
- 能用另售的打印机打印放大图像，能用超盘或 3.5 英寸软盘保存，适合保管质量管理的履历等

自动显微镜检测仪 ENE3000

自动机规格

自动机轴数	3 轴
自动机工作范围	XY: 300mm×320mm Z:100mm ※有其它尺寸
最大可搬重量	机件 11kg 工具 6kg
最高速度	XY : 800mm/sec (8~800mm/sec)
位置反复精度	XYZ : ± 0.01mm
位置教示方式	远程指点(JOG)、数值输入(MDI)
程序数	255 程序
点记忆容量	最大 30000 点
简易 PC 功能	100 程序、1000 步骤/1 程序

显微镜规格

撮像素子	2434×1050 像素（水平×垂直）	
清晰度	水平 800 本以上、垂直 800 本以上	
映像输出	模拟 RGB , 1360×1024 像素	
对应镜头	标准	旋转观察变焦镜头（35~245 倍）
	OPTION	变焦镜头（25~175 倍） 中倍率变焦镜头（150~800 倍） 低倍率变焦镜头（5~10 倍） 高倍率变焦镜头（450~3000 倍）

全自动显微镜检测仪

	长距离变焦镜头（35~245 倍）
其它	软驱（3.5 英寸超盘 / 2HD） 12V 100W 碘钨灯光源
自动显微镜检测仪软件	MTC280 具有机器视觉检测、机器视觉测量、机器视觉识别、机器视觉定位等(德国)

其它规格

电压	100V
频率	50 / 60Hz
消费电力	485VA
自动机部尺寸	560 (W) × 530 (D) × 799 (H) mm
显微镜尺寸	380 (W) × 460 (D) × 170 (H) mm (除监视器以外)
重量	约 47kg

以上资料为简单描述如有疑问请我司联系/